

Техникалық деректер

# HC 250 C VC

**Топырақ катоктары Серия HC**

Тас уақтайтын тегістегіш VC құрсауы бар топырақ катогы

H257

**ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HC 250 C VC (H257)**

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	24335
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	23135
Жұмыс салмағы, макс.	kg	26040
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	17530/6805
	kg	18510/7530
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	82,18
Француз жіктеуі, деректер/класс		-
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	3402,5

Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6821
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3127
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	3127
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	3127
Дөңгелек базасы	mm	3503
Кабинамен жалпы ені	mm	2499
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	534
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	580/580
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4904
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	45,2/25,7

Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1710
Барабан қалыңдығы, алды	mm	35
Барабан түрі, алды		VC
Құрал ұстауыш, саны		135

Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2140
Шиналар саны, арты		2

Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L06 2V
Цилиндрлердің саны		6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		155,0/210,7/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		155,0/207,8/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		UN ECE R96
Шығару стандартты EU		EU Stage IIIA
Шығару стандартты USA		EPA Tier 3
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-

Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,8

Жетек		
Реттеу, шексіз айнымалы		Hammtronic/нұсқаулық
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	56/62

Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	336

Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	105

**ЖАБДЫҚ**

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, ECO режимі, Айналым санын таңдау, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Машинистің тербелмелі платформасы, Автоматты тербеліс, , Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы, Мөртаңбалық қыстырма

**ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ**

Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Автономды жылыту жүйесі, , Бейнетіркеуіш, HCQ Navigator, , Капот қақпағы, HCQ компрессометрі, Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Камералар жүйесі, Жұмыс жарығы, Жыпылықтайтын төбешам, Электр ашқышы бар капот, Негізгі жарықтың түсуі, Аккумулятор батареясының ажыратқышы, Қосалқы айна, , Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтақша, сол жақта,