

Tehniskie dati

HC 250 C VC

Grunts veltņi Sērija HC

Grunts veltņis ar VC smalcinātāja bandāžu

H257

BŪTISKIE FAKTI

TEHNISKIE DATI HC 250 C VC (H257)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	24335
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	23135
Maksimālais darba svars	kg	26040
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	17530/6805
	kg	18510/7530
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	82,18
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		-
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	3402,5

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6821
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3127
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3127
Iekraušanas augstums, min.	mm	3127
Asu attālums	mm	3503
Kopējais platums ar kabīni	mm	2499
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	534
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	580/580
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4904
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	45,2/25,7

Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1710
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	35
Bandāžas veids, priekšpuse		VC
Instrumentu turētāji, skaits		135

Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2140
Riepu skaits, aizmugure		2

Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		155,0/210,7/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		155,0/207,8/2300
Izplūdes gāzu norma		UN ECE R96
Izplūdes gāzu emisijas norma EU		EU Stage IIIA
Izplūdes gāzu emisijas norma USA		EPA Tier 3
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-

Piedzīņa		
Regulēšana, bezpakāpju		"Hammtronic"/manuāls
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	56/62

Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība

Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	336

Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	105

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās), 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi, 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs, Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņiem, Eksploataācijas koncepcija Easy Drive, ECO režīms, Ātruma iepriekšēja izvēle, Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas, Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām, Vibrācijas automātika, , , Apgaismojuma komplekts eksploataācijai uz ceļiem un ielām, Darbarīku ieliktnis

PAPILDAPRĪKOJUMS

Siksnas aizslēga uzraudzība, Autonomā apsildīšana, Radio, Tahogrāfs, HCQ Navigator, Ugunsdzēsīs, Vadības pults pārsegs, „HCQ” blietējuma mērītājs, Motora apturēšanas automātika, Kameron sistēma, Darba apgaismojums, Zibšņu bākguguns, Motora pārsegs ar elektrisku komforta atveri, Apgaismojums „Coming Home”, Akumulatoru izslēgšanas slēdzis, Papildspoguļis, Kabīnes darbarīks, Ērto iestatījumu roku balsts, kreisajā pusē,