

Dane techniczne

# HC 250 C VC

**Ciągniki walcowe Seria HC**  
Ciągnik walcowy z bębniem kruszącym VC

H257

**NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY**

## DANE TECHNICZNE HC 250 C VC (H257)

## Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	24335
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	23135
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	26040
Nacisk na oś, przód/tył	kg	17530/6805
Maks. obciążenie osi, przód/tył	kg	18510/7530
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	82,18
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		-
Nacisk na oponę, tył	kg	3402,5

## Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6821
Wysokość całk. z kabiną	mm	3127
Wysokość całk. z ROPS	mm	3127
Wysokość załadunku, min.	mm	3127
Rozstaw osi	mm	3503
Szerokość całk. z kabiną	mm	2499
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	534
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	580/580
Promień skrętu, wewn.	mm	4904
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	45,2/25,7

## Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1710
Grubość bębna, przód	mm	35
Rodzaj bębna, przód		VC
Uchwyt narzędziowy, liczba		135

## Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2140
Liczba opon, tył		2

## Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		155,0/210,7/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		155,0/207,8/2300
Poziom emisji spalin		UN ECE R96
Poziom emisji spalin EU		EU Stage IIIA
Poziom emisji spalin USA		EPA Tier 3
Wtórna obróbka spalin		-

## Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,8
------------------------	------	----------

## Napęd jezdny

Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic/tr.ręczny
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	56/62

## Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

## Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	336
---------------------------	---	-----

## Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	105

## WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x), 2 duże lusterka robocze i wsteczne, 3-punktowy przegub wahadłowy, Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi, Obsługa Easy Drive, Tryb ECO, Wstępny wybór prędkości, Zabezpieczenie węża na przodku, Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami, automatyka wibracyjna, , , Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych, Wkładka narzędziowa

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Monitorowanie blokady pasa, Ogrzewanie postojowe, Radio, Tachograf, HCQ Navigator, Gaśnica, Pokrywa deski rozdzielczej, Miernik zagęszczenia HCQ, Automat zatrzymujący silnik, System kamer, Reflektory robocze, Obrotowa lampa ostrzegawcza, Maski silnika z komfortowym otwieraniem elektrycznym, Oświetlenie Coming Home, Odłącznik akumulatora, Dodatkowe lusterko, Narzędzia podręczne, Regulacja komfortowa podłokietnika lewego,