

Dados técnicos

HC 250 C VC

Rolos compactadores Série HC
Rolo compactador com cilindro triturador VC

H257

DESTAQUES

DADOS TÉCNICOS HC 250 C VC (H257)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	24335
Tara sem cabine, sem ROPS	kg	23135
Peso operacional máx.	kg	26040
Carga sobre o eixo, dianteiro/traseiro	kg	17530/6805
Carga máxima do eixo, dianteira/traseira	kg	18510/7530
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	82,18
Classificação franc., valor/classe		-
Carga da roda por pneu, traseira	kg	3402,5

Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	6821
Altura total com a cabine	mm	3127
Altura total com ROPS	mm	3127
Altura de carregamento, mín.	mm	3127
Distância entre eixos	mm	3503
Largura total com cabine	mm	2499
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	534
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	580/580
Raio de viragem, interno	mm	4904
Ângulo do talude, diant./tras.	°	45,2/25,7

Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, dianteiro	mm	2140
Diâmetro do cilindro, dianteiro	mm	1710
Espessura do cilindro, dianteira	mm	35
Tipo de cilindro, dianteiro		VC
Porta-ferramentas, número		135

Dimensões dos pneumáticos		
Tamanho dos pneus, traseiros		AW 23.1-26 12 PR
Largura dos pneus, traseiros	mm	2140
Número de pneus, traseiros		2

Motor a diesel		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L06 2V
Cilindros, número		6
Potência ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
Nível de emissão de gases de escape		UN ECE R96
Nível de emissões EU		EU Stage IIIA
Nível de emissões USA		EPA Tier 3
Tratamento posterior de gases de escape		-

Mecanismo de translação		
Velocidade, continuamente variável	km/h	0 - 11,8

Mecanismo de translação		
Regulagem, continuamente variável		Hamtronic/manual

Poder ascensional, com/sem vibração	%	56/62
-------------------------------------	---	-------

Direção		
Ângulo pendular +/-	°	max. 12
Direção, tipo		Direção articulada

Conteúdo do tanque/quantidade de enchimento		
Tanque de combustível, conteúdo	L	336

Nível sonoro		
Potência acústica LW(A), autocolante	db(A)	106
Potência acústica LW(A), medida	db(A)	105

HIDR./MECÂN.

Tomadas de 12 V (2), 2 espelhos de trabalho retrovisores grandes, Articulação de 3 pontos, Painel de instrumentos com indicadores do display, luzes de controle e teclas funcionais, Conceito de operação Easy Drive, Modo ECO, Pré-seleção da velocidade, Proteção da mangueira no carro dianteiro, Plataforma do operador desacoplada de vibrações, Vibração automática, , , Pacote de iluminação para a operação em vias públicas, Utilização de ferramentas

EQUIPAMENTO ESPECIAL

Dispositivo de monitoramento da fivela do cinto de segurança, Aquecimento de estacionamento, Rádio, Tacógrafo, Navegador HCQ, Extintores de incêndio, Tampa do painel de instrumentos, Medidor de compactação HCQ, Função automática de parada do motor, Sistema de câmera, Luzes de trabalho, Farol giroflex, Capô do motor com abertura elétrica de conforto, Iluminação Coming Home, Interruptor isolante da bateria, Espelho retrovisor adicional, Instrumento de bordo, Ajuste de conforto do descanso-braços, esquerdo,