

Технические данные

HC 250 C VC

Грунтовые катки Серия HC
Грунтовый каток с дробильным вальцом VC

H257

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HC 250 C VC (H257)

Весовые характеристики

Рабочий вес с кабиной	кг	24335
Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	23135
Рабочий вес, максимальный	кг	26040
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	17530/6805
Максимальная нагрузка на ось, передняя/задняя	кг	18510/7530
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	82,18
Французская классификация, значение/класс		-
Нагрузка на шину, сзади	кг	3402,5

Размеры машины

Общая длина	мм	6821
Общая высота с кабиной	мм	3127
Общая высота с консолью ROPS	мм	3127
Высота погрузки, миним.	мм	3127
Колесная база	мм	3503
Общая ширина с кабиной	мм	2499
Макс. рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, центр	мм	534
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	580/580
Радиус поворота по внутр. колее	мм	4904
Угол свиса, спереди/сзади	°	45,2/25,7

Габариты бандажей

Ширина бандажа, спереди	мм	2140
Диаметр бандажа, спереди	мм	1710
Толщина бандажа, спереди	мм	35
Тип бандажа, спереди		VC
Держатель инструмента, количество		135

Размер шин

Размер шин, сзади		AW 23.1-26 12 PR
Ширина по колесам, сзади	мм	2140
Количество шин, сзади		2

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Число цилиндров		6
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		155,0/210,7/2300
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		155,0/207,8/2300
Экологические стандарты		UN ECE R96
Норма токсичности выхлопных газов EU		EU Stage IIIA
Норма токсичности выхлопных газов USA		EPA Tier 3
Обработка отработавших газов		-

Трансмиссия

Скорость, плавно регулируемая	км/час	0 - 11,8
Регулировка, бесступенчатая		Система Hammtronic/ручная
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	56/62

Рулевое управление

Угол осцилляции +/-	°	max. 12
Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы

Вместимость бака/заправочный объем

Топливный бак, вместимость	L	336
----------------------------	---	-----

Уровень шума

Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	105

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки на 12 В (двойная), 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида, 3-точечное качающееся шарнирное соединение, Приборная панель с дисплеями, индикаторами и функциональными клавишами, Концепция управления Easy Drive, ECO-режим, Предварительная настройка скорости, Защита шланга на передней полураме, Платформа машиниста с виброизоляцией, Виброавтоматика, , , Пакет освещения для применения на дорогах общего пользования, Ящик для инструментов

ОПЦИИ

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, Система автономного отопления, Радио, Тахограф, Навигатор HCQ, Огнетушитель, Кожух приборной панели, Измеритель уплотнения HCQ, Система автоматической остановки двигателя, Система камер, Фары рабочего света, Проблесковый маячок, Капот двигателя с электрозамком, Освещение Coming Home, Разъединительный выключатель аккумуляторной батареи, Дополнительное зеркало, Бортовой инструмент, Удобная настройка подлокотника, слева,