

Tehnički podaci

HC 250 C VC

Valjci sa jednim bubnjem Serija HC
Valjak sa jednim VC omotačem bubnja za drobljenje

H257

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKI PODACI HC 250 C VC (H257)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	24335
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	23135
Maks. radna težina	kg	26040
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	17530/6805
	kg	18510/7530
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	82,18
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		-
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	3402,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6821
Ukupna visina sa kabinom	mm	3127
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	3127
Visina punjenja, min.	mm	3127
Međuosovinski razmak	mm	3503
Ukupna širina sa kabinom	mm	2499
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	534
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	580/580
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4904
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	45,2/25,7
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1710
Debljina bubnja, spreda	mm	35
Vrsta bubnja, spreda		VC
Držač alata, broj		135
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2140
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		155,0/210,7/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		155,0/207,8/2300
Stepen izduvnih gasova		UN ECE R96
Stepen izduvnih gasova EU		EU Stage IIIA
Stepen izduvnih gasova USA		EPA Tier 3
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,8

Pogon		
Regulator, kontinualni		Hamtronic/ručno
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	56/62
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	max. 12
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	336
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	105

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja, , , Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima, Korišćenje alata

DODATNA OPREMA

Nadzor kopče sigurnosnog pojasa, Pomoćno grejanje, , Tahograf, HCQ Navigator, , Poklopac instrument table, HCQ nož za zbijanje, Automatika za zaustavljanje motora, Sistem kamera, Radno osvetljenje, Rotaciona signalna lampa, Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem, Osvetljenje „Coming Home“, Prekidač odvajanja akumulatora, Dodatni retrovizor, , Komforno podešavanje naslona za ruku, levo,