

技術資料

HC 250 C R



路機 系列 HC
配置加強型鋼輪的路機

H257

加亮

- > 高能
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

技術資料 HC 250 C R (H257)

重量

含駕室的操作重量	kg	23690
最大操作重量	kg	24340
輪軸負載, 前/後	kg	17085/6605
	kg	17110/7230
態線性負載, 前方	kg/cm	80,65
法分類, 資料/等級		114,66/VM5
個輪胎的負載, 後方	kg	3302,5

機器尺寸

長度	mm	6777
含駕室的高度	mm	3046
含 ROPS 的高度	mm	3054
高度, 載, 最小	mm	3046
軸距	mm	3479
含駕室的度	mm	2497
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	453
左側/右側貼高度	mm	469/469
半, 側	mm	4822
傾斜角, 前/後	°	36,6/25,7

輪尺寸

輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1600
輪厚度, 前方	mm	45
輪類型, 前方		

車輪尺寸

輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
排放標準 EU		EU Stage IIIA
排放標準 USA		EPA Tier 3
排後理		-

動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,9
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	56/62

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/30
振幅, 前方, I/II	mm	2,20/1,25
離心力, 前方, I/II	kN	343,05/243,74

向

向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	336
---------	---	-----

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	107
功率 L(WA), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統 | |

選配設備

| | 安全監測置 | 扶手適度調節置, 左側 | 協助加熱器 | | 行車記憶 | | | 儀表盤蓋板 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開 |