

Tekniska data

HC 200 C P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H257

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 200 C P (H257)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	19515
Tjänstevikt med ROPS	kg	19295
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	18430
Tjänstevikt max.	kg	20890
Axellast, fram/bak	kg	13790/5725
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	14820/6350
Statisk linjelast, fram	kg/cm	64,44
Fran. klassificering värde/klass		89,17/VPM5
Hjullast per däck, bak	kg	2862,5

Mått maskin

Total längd	mm	6610
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3312
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4278
Frigångsvinkel, fram/bak	°	33,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1803
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		140

Mått däck

Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		150,0/203,9/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		150,0/201,2/2000
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard EU		EU Stage IIIA
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 3
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,5
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	59/66

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	350/250

Styrning

Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av stål, för padfotsvals

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Armatürkåpa | Schaktblad | Motor-stopp-automatik | Kameranystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Verktygssats