

Tekniska data

HC 250 C VC

Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VC-krossvals

H257

HÖJDPUNKTER

TEKNISKA DATA HC 250 C VC (H257)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	24335
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	23135
Tjänstevikt, max.	kg	26040
Axeltryck fram/bak	kg	17530/6805
Maximal axelbelastning, fram/bak	kg	18510/7530
Statisk linjelast fram	kg/cm	82,18
Fransk klassning, värde/klass		-
Hjultryck per däck, bak	kg	3402,5

Mått maskin		
Totallängd	mm	6821
Totalhöjd med hytt	mm	3127
Totalhöjd med ROPS	mm	3127
Höjd last, minim.	mm	3127
Axelavstånd	mm	3503
Totalbredd med hytt	mm	2499
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	534
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	580/580
Vändradie insida	mm	4904
Lutningsvinkel, fram/bak	°	45,2/25,7

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1710
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		VC
Verkttyghållare, antal		135

Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,7/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,8/2300
Avgasnorm		UN ECE R96
Avgassteg EU		EU Stage IIIA
Avgassteg USA		EPA Tier 3
Avgasefterbearbetning		-

Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,8
Styrning, steglös		Hammtronic/manuell
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	56/62

Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	336
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, , , Belysningspaket för körning på allmän väg, Verkttygsinsats

SPECIALUTRUSTNING

Bältesövervakning, Parkeringsvärmare, Radio, Färdskrivare, HCQ Navigator, Brandsläckare, Kåpa för instrumentpanel, HCQ packningsmätare, Stoppautomatik motor, Kerasystem, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Coming Home-belysning, Batterifrånskiljare, Extra spegel, Verkttygsinsats, Komfortinställning armstöd på vänster sida,