

Технічні дані

HC 250 C VC

Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з дробильним вальцем VC

H257

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HC 250 C VC (H257)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	24335
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	23135
Робоча вага, макс.	kg	26040
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	17530/6805
	kg	18510/7530
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	82,18
Франц. класифікація, значення/клас		-
Навантаження на колесо, ззаду	kg	3402,5

Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	6821
Загальна висота разом із кабіною	mm	3127
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	3127
Високе навантаження, мінім.	mm	3127
База	mm	3503
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2499
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	534
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	580/580
Радіус повороту, внутрішній	mm	4904
Кут звису, спереду/ззаду	°	45,2/25,7

Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1710
Товщина вальця, попереду	mm	35
Тип вальця, попереду		VC
Пристрій для кріплення інструментів, кількість		135

Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2140
Кількість шин ззаду		2

Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Циліндр, кількість		6
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		155,0/210,7/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		155,0/207,8/2300
Норма токсичності випускних газів		UN ECE R96
Норма токсичності випускних газів EU		EU Stage IIIA

Дизельний двигун		
Норма токсичності випускних газів USA		EPA Tier 3
Обробка випускних газів		-

Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 11,8
Налаштування, плавне		Hammtronic/ручний
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	56/62

Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	max. 12
Кермове управління, тип		Суставне зчленування

Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	336

Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), вимірне значення	db(A)	105

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна), 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду, 3-точкове хитне шарнірне з'єднання, Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами, Концепція керування Easy Drive, Режим ECO, Попереднє налаштування швидкості, Захист шланга на передній напіврамі, Платформа оператора з віброізоляцією, Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації, , , Пакет освітлення для експлуатації на дорогах загального користування, Ящик для інструментів

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Контроль замка ременя безпеки, Система автономного опалення, Радіоприймач, Тахограф, Навігатор HCQ, Вогнегасник, Кожух панелі приладів, Вимірювач ущільнення HCQ, Автоматична система зупинки двигуна, Система камер, Фари робочого освітлення, Проблисковий маячок, Капот двигуна з електрозамком, Освітлення Coming Home, Роз'єднувач для акумуляторної батареї, Додаткове дзеркало, Набір інструментів, Зручне налаштування підлокітника, зліва,