

技术数据

HX 70i VT-S



双钢轮压路机 系列 HX
采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

H297

亮点

- > 压实参数设置合理，确保了高压实质量。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > Digital ready

技术数据 HX 70i VT-S (H297)

重量

包括驾驶室在內的工作重量	kg	7750
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	6725
最大工作重量	kg	10340
轴载荷, 前/后	kg	3990/3760
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	3560/6780
静态线性载荷, 前部	kg/cm	26,60
法国分级, 数值/等级		20,8/VX1
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	940

机械设备尺寸

总长度	mm	4177
总高度, 含驾驶室	mm	2960
装载高度, 最小	mm	2170
轴距	mm	3000
总宽度, 含驾驶室	mm	1680
最大作业宽度	mm	2770
离地间隙, 中间	mm	280
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	610/610
转向圆半径, 内侧	mm	2800

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前部	mm	1500
钢轮直径, 前轮	mm	1140
钢轮厚度, 前部	mm	17
钢轮类型, 前部		光面/分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	1270

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后部		11.00-20
轮胎上的宽度, 后部	mm	1490
轮胎数量, 后部		4

柴油发动机

制造商		Kubota
型号		V3307-CR-TE5AB
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0-11,1
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	39/43

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,58/0,40
离心力, 前部, I/II	kN	63,23/62,57

转向系统

摆动角 +/-	°	4
转向系统, 类型		全轮, 模拟

洒水设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	148
水箱, 容量	L	740
添加剂箱, 容量	L	30

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	104
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	103

装备

刮板可折叠 | Easy Drive 操作方案 | 压力洒水 | ECO 模式 | 频率控制器 | 速度预选 | 轮迹偏移, 液压式 | 自动振动系统 | 水过滤系统 (3 重) | 中央排水口 | 摄像头系统, 前部和后部 | 工作大灯

特殊装备

ROPS 驾驶室, 带中分式车门 | 暖风和空调 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | Smart Compact | 气象站 | 切边/压边装置 | 撒砂器 | 保温围布 | HAMM 压实度计 (HCM) | 速度计 | 发动机自动停止装置 | HAMM 温度计 (HTM) | 倒车警报 | JDLink | 轮缘照明 | 钢轮照明 | Coming Home 功能