

Datos técnicos

# HX 70i VO-S



## Rodillos tándem Serie HX

Rodillo tándem con tambor de vibración y tambor de oscilación

H297

### ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Compactación con oscilación
- > Sistema inteligente de rociado de agua
- > Concepto de funcionamiento Easy Drive
- > Innovador concepto de cabina para una visibilidad óptima y un gran confort
- > Digital ready

## DATOS TÉCNICOS HX 70i VO-S (H297)

Pesos		
Peso de servicio con cabina	kg	8040
Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	7030
Peso en funcionamiento máx.	kg	10570
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	3990/4050
Carga sobre el eje del peso máximo de servicio, delante/detrás	kg	3560/7010
Carga lineal estática, delante/detrás	kg/cm	26,60/27,00
Clasificación franc., valor/clase		20,8/VT1
Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	4140
Altura total con cabina	mm	2960
Elevada carga, mínim.	mm	2170
Distancia entre ejes	mm	3000
Anchura total con cabina	mm	1680
Anchura de trabajo máxima	mm	2770
Distancia al suelo, centro	mm	280
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	610/610
Radio de giro de trazada, interior	mm	2800
Dimensiones tambores		
Ancho de tambor, delante/detrás	mm	1500/1500
Diámetro del tambor, delante/detrás	mm	1140/1140
Grosor del tambor, delante/detrás	mm	17/20
Tipo de tambor, delante		liso/dividido
Tipo de tambor, detrás		liso/no dividido
Desplazamiento de trazada, izquierda/derecha	mm	1270
Motor diésel		
Fabricante		KUBOTA
Tipo		V3307-CR-TE5AB
Cilindros, número		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Norma sobre gases de escape		UE Fase V/EPA Tier 4
Tratamiento posterior de gases de escape		DOC-DPF
Accionamiento de marcha		
Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 11,7
Regulación, continua		HAMMTRONIC
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	38/42
Vibración		
Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	42/50
Amplitud, delante, I/II	mm	0,58/0,40

Vibración		
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	63,23/62,57
Oscilación		
Fuerza de oscilación, detrás	kN	85,14
Frecuencia de oscilación, detrás	Hz	36
Amplitud tangencial, detrás	mm	1,01
Dirección		
Ángulo de oscilación +/-	°	4
Dirección, tipo		Tracción integral, analógica
Sistema de rociado		
Rociado con agua, tipo		Presión
Contenido del depósito/cantidad de llenado		
Depósito de combustible, contenido	L	148
Depósito de agua, contenido	L	740
Nivel de presión acústica		
Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	104
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	103

## EQUIPAMIENTO

Rascador abatible | Concepto de funcionamiento Easy Drive | Sistema de rociado de agua a presión | Modo ECO | Regulador de frecuencia | Preselección de la velocidad | Desplazamiento de trazada, hidráulico | Sistema automático de vibración | Filtros de agua (3 unidades) | Desagüe central | Sistema de cámara, delante y detrás | Faros de trabajo

## EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina ROPS con puertas divididas | Calefacción y aire acondicionado | Tacógrafo | Interfaz de Bluetooth para Smart Doc | Smart Compact | Estación meteorológica | Equipo de corte y presión de bordes | Esparcidor de gravilla | Compactómetro HAMM (HCM) | Velocímetro | Sistema automático de parada del motor | Sistema de medición de temperatura HAMM (HTM) | Alarma de marcha atrás | JDLink | Iluminación de cantos de bandaje | Luces para el tambor | Función Coming Home