

Tekniset tiedot

# HC 100i C



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H252**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HC 100i C (H252)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12045
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	11695
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	10970
Työpaino, maks.	kg	15350
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6605/5440
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	9650/5700
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	30,42
Ransk. luokitus, arvo/luokka		41,3/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2720

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045EWS
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		85,0/115,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		85,0/114,0/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsitely		DOC-DPF-SCR

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC

## Ajovoimansiirto

Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	58/64
--------------------------------------	---	-------

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/33
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,95/0,85
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	250/130

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Junttajalkakuori | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLink | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin