

Tekniset tiedot

HX 70i VT-S



Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H297

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 70i VT-S (H297)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7750
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	6725
Työpaino, maks.	kg	10340
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3990/3760
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	3560/6780
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	26,60
Ransk. luokitus, arvo/luokka		20,8/VX1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	940

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4177
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2960
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3000
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1680
Maksimaalinen työleveys	mm	2770
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	610/610
Raideympyrän säde, sisä	mm	2800

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1500
Valssin halkaisija, edessä	mm	1140
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1270

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1490
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5AB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,6/74,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-11,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	39/43

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,58/0,40
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	63,23/62,57

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	148
Vesisäiliö, sisältö	L	740
Lisäainesäiliö, sisältö	L	30

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

Kaavin, käännettävä | Käyttökonepää Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Taajuussäädin | Nopeuden esivalinta | Raidesiirtymä, hydraulinen | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä, edessä ja takana | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaite | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Sääsäema | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | Termiset suojailevyt | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLink | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -toiminto