

Tekniska data

# HX 70i VT-S



## Tandenvältar Serie HX

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H297

### HÖJDPUNKTER

- > Hög packningskvalitet genom optimal inställning av packningsparametrar
- > Intelligent bevattningssystem
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Digital ready

## TEKNISKA DATA HX 70i VT-S (H297)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	7750
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6725
Tjänstevikt max.	kg	10340
Axellast, fram/bak	kg	3990/3760
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	3560/6780
Statisk linjelast, fram	kg/cm	26,60
Fran. klassificering värde/klass		20,8/VX1
Hjullast per däck, bak	kg	940

## Mått maskin

Total längd	mm	4177
Total höjd med hytt	mm	2960
Hög lastning, min.	mm	2170
Axelavstånd	mm	3000
Total bredd utan hytt	mm	1680
Maximal arbetsbredd	mm	2770
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	610/610
Spårkretsradie, inre	mm	2800

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1500
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/delad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	1270

## Mått däck

Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1490
Antal däck, bak		4

## Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,6/74,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-11,1
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	39/43

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	63,23/62,57

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	4
Styrning, typ		Fyrhjulsdrift, analog

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	148
Vattentank, innehåll	L	740
Additivtank, innehåll	L	30

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

## UTRUSTNING

Skrapa, fällbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Frekvensregulator | Hastighetsförval | Valsförskjutning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Kameranystem, fram och bak | Arbetsstrålkastare

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med delade dörrar | Värme och klimatanläggning | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Smart Compact | Väderstation | Kantpackare och kantskärare | Pågrusspridare | Värmeskycken | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLink | Belysning av valskanter | Valsbelysning | Coming Home-funktion