

Технічні параметри

HX 70i VV-S



Тандемні котки Серія HX

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H297

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока якість ущільнення завдяки оптимальному налаштуванню параметрів ущільнення
- > Продумана система зрошення
- > Концепція керування Easy Drive
- > Інноваційна концепція кабіни для оптимальної оглядовості та високого комфорту
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HX 70i VV-S (H297)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	7970
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	6960
Макс. робоча маса	kg	10500
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	3990/3980
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	3560/6940
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	26,60/26,54
Франц. класифікація, значення/клас		19,9/VT0

Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4140
Загальна висота з кабіною	mm	2960
Висота завантаження, мін.	mm	2170
Відстань між осями	mm	3000
Загальна ширина з кабіною	mm	1680
Максимальна робоча ширина	mm	2770
Дорожній просвіт, по центру	mm	280
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	610/610
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	2800

Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1500/1500
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/17
Вид вальця, спереду		гладкий/складений
Вид вальця, ззаду		гладкий/складений
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	1270

Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		V3307-CR-TE5AB
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		54,6/74,3/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2200
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage V/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF

Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0-12,0
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	37/41

Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	42/50
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	42/50
амплітуда спереду, I/II	mm	0,58/0,40
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,58/0,40
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	63,23/62,57
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	63,23/62,57

Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	4
Рульове управління, вид		Повноприводний, аналоговий

Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск

Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	148
Водяний бак, об'єм	L	740

Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	104
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	103

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Шкребок складний | Концепція керування Easy Drive | Напірна система зрошування | Режим ECO | Регулятор частоти | Попереднє налаштування швидкості | Система зміщення колій, гідравлічна | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральний зливний отвір | Система камер, спереду і ззаду | Фари робочого освітлення

ОПЦІЯ

Кабіна із системою захисту від перекидання ROPS, із розділеними дверима | Система опалення та кондиціонування повітря | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | | Smart Compact | Погодна станція | | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Розкидач щебеню | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Спідометр | Автоматична система зупинки двигуна | Вимірювач температури HAMM (HTM) | Звуковий сигнал заднього ходу | | Освітлення країв вальця | Освітлення вальця | Функція Coming Home