

Tekniske data

# HX 70i VV-S



**Tandemtromler Serie HX**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

**H297**

## HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HX 70i VV-S (H297)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7970
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6960
Driftsvægt maks.	kg	10500
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3990/3980
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	3560/6940
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	26,60/26,54
Fran. klassificering, værdi/klasse		19,9/VT0

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4140
Samlet højde med kabine	mm	2960
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Samlet bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendig	mm	2800

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1500/1500
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		54,6/74,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	37/41

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,58/0,40
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	63,23/62,57

Vibration		
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	63,23/62,57
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	148
Vandtank, indhold	L	740
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Frekvensregulator | Hastighedsvalg | Sporforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning | Kamerateam, forrest og bagest | Arbejdsprojektør

## SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kantryk- og skæreeapparat | Grusspreder | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-funktion