

Tehnilised andmed

# HX 70i VT-S



## Tandemrullid Seeria HX

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H297

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Digital ready

## TEHNILISED ANDMED HX 70i VT-S (H297)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	7750
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6725
Töökaal, max	kg	10340
Teljekoormus, ees/taga	kg	3990/3760
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	3560/6780
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	26,60
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		20,8/VX1
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	940

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4177
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
Laadimiskõrgus, min	mm	2170
Teljevahe	mm	3000
Kogulaius kabiiniga	mm	1680
Maksimaalne töölaius	mm	2770
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	610/610
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2800

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1500
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1140
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	1270

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1490
Rehvide arv, taga		4

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V3307-CR-TE5AB
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		54,6/74,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		55,4/74,2/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-11,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	39/43

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,58/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	63,23/62,57

## Rool

Pendelnurk +/-	°	4
Rool, liik		Kõigi rataste veoga, analoog

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	148
Veepaak, sisu	L	740
Lisaainepaak, sisu	L	30

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	104
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustusüsteem | ECO-režiim | Sagedusregulaator | Kiiruse eelvalik | Hüdrauliline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Kaamerasüsteem, ees ja taga | töötuled

## ERIVARUSTUS

Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin | Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Ilmajaam | Servasurve- ja lõikeseade | Killustikupuistur | Termopöõld | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Valtsi serva valgustus | Bandaazivalgustus | Coming Home funktsioon