

Të dhënat teknike

# HC 110 C P



**Rula të kombinuar Seria HC**

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

**H253**

## PIKAT KRYESORE

> Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 110 C P (H253)

**Peshat**

Pesha operative me kabinë	kg	12150
Pesha operative me ROPS	kg	11900
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	11205
Pesha operative, maks.	kg	14040
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6750/5400
	kg	8380/5660
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	31,54
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		41,2/VPM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2700

**Përmasat e makinerisë**

Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia totale me çatinë mbrojtëse, plastike	mm	3054
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3054
Baza e volantit	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4131
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	33,7/23,7

**Përmasat e tamburit**

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1687
Trashësia e tamburit, përpara	mm	20
Lloji i tamburit, përpara		Këmbë ngjeshëse
Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm	100
Këmbët ngjeshëse, numri		140

**Përmasat e gomës**

Madhësia e rrotave, prapa		TR 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2154
Numri i rrotave, prapa		2

**Motor nafte**

Prodhuesi		JOHN DEERE
Lloji		JDPS 4045PTE
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrrotullime për minutë		101,0/137,3/2000
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrrotullime në minutë		101,0/135,4/2000
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-

**Mekanizmi i transmisionit**

Rregullimi, në vazhdim		Hamtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	59/66

**Dridhje**

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,80/0,80
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	250/155

**Drejtimi**

Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

**Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes**

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
-------------------------------------	---	-----

**Niveli i tingullit**

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	

**PAJISJA**

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi

**PAJISJE OPSIONALE**

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Sistem i veçuar ngrohje | Tahografi | | Lëvozhgat ngjeshëse | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Boria e udhëtimit mbrapa | | Ndriçimi i punës | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë