

Tehnilised andmed

HC 100i C P



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull klotsvaltsiga

H252

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 100i C P (H252)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	12460
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12110
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11385
Töökaal, max	kg	14350
Teljekoormus, ees/taga	kg	7005/5455
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	8640/5710
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	32,73
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		42,75/VPM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2727,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusena	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	33,7/23,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1707
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2154
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045EWS
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		85,0/115,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		85,0/114,0/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
-------------------	------	----------

Sõiduajam

Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	59/66

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/33
Amplituud, ees, I/II	mm	1,80/0,8
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/130

Rool

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	280
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurilaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetooth-liides | Tõukesahk | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaal | | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti