

Të dhënat teknike

# HD 35 VT



## Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H286

### PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 35 VT (H286)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	2655
Pesha maks. e punës	kg	3470
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	11,3
Klasifikimi franc., vlera/klasa		11,3/PV2

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2391
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1755
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1310
Gjerësia maksimale e punës	mm	1220
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2370

Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1200
Diametri i rulit, para	mm	720
Trashësia e rulit, para	mm	15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50

Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		9,5/65-15
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1133
Numri i gomave, mbrapa		4

Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1803-M-DI-CT02
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		24.0/32,6/2600
Rendimenti SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2600
Standardi i emetimit të tymrave		MEE IV
Niveli i tymit		UN ECE R96 (niveli 3)
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 12,0
Aftësia ngjitetëse me/pa dridhje	%	30/40

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	67/52
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,52/0,52
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	52/32

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	42
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	180
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	18

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

## KONFIGURIMI

Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Çelës i fikjes së baterisë | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme | Hekur ngritës qendror | Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, me palosje

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Tregues gjurmësh | Shpërndarje uji për pajisjen e shtypjes së cepave dhe prerjes | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Sistem telematik