

Technische gegevens

HD 35 VT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratierol en wielset

H286

HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

TECHNISCHE GEGEVENS HD 35 VT (H286)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2655
Bedrijfsgewicht max.	kg	3470
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	11,3
Franse classificatie, waarde/klasse		11,3/PV2

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2391
Hoogte verlading, min.	mm	1755
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1310
Maximale werkbreedte	mm	1220
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2370

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1200
Roldiameter, voor	mm	720
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		9,5/65-15
Breedte over band, achter	mm	1133
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		24,0/32,6/2600
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		24,0/32,2/2600
Uitlaatgasnorm		MEE IV
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	67/52
Amplitude, voor, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	52/32

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	42
-----------------------	---	----

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	180
Additietank, inhoud	L	18

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Accuschakelaar | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Spoorindicator | Watersproeisysteem apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Telematicasysteem