

Технически характеристики

HD 30 VT



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор колела

H286

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Компактни размери
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесен транспорт, лесно товарене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 30 VT (H286)

Тежести

Работно тегло с ROPS	kg	2435
Работно тегло макс.	kg	3250
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	12,2
Френс. класифициране, стойност/клас		12,2/PV2

Размери машина

Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2391
Височина претоварване, миним.	mm	1755
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1110
Максимална работна ширина	mm	1050
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2470

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	1000
Диаметър на бандажа, отпред	mm	720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50

Размери гуми

Размер на гумите, отзад		205/60-R15
Ширина през гумите, отзад	mm	1000
Брой на гумите, отзад		4

Дизелов двигател

Производител		KUBOTA
Тип		D1803-M-DI-CT02
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		24,0/32,6/2600
Мощност SAE J1995, kW/к.с./rpm		24,0/32,2/2600
Степен отработени газове		MEE IV
Степен изгорели газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 12,0
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40

Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	67/52
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,54/0,54
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	46/28

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление

Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	42
Воден резервоар, съдържание	L	180
Резервоар за добавки, съдържание	L	18

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Дръжки за качване вляво/вдясно | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Хидростатично управление | Разкачена от вибрации платформа на водача | Изместване на следата | Централна подемна скоба | Скрепер от пластмаса, сгъваем | ROPS, сгъваема

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Индикатор коловоз | Оросяване с вода режещо и кантоващо устройство | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Телематична система