

Tekniske data

HD 30 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H286

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 30 VT (H286)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2435
Driftsvægt maks.	kg	3250
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	12,2
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,2/PV2

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2391
Højde læsning, minim.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1000
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		205/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	1000
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		24,0/32,6/2600
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		24,0/32,2/2600
Emissionsstandard		MEE IV
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	67/52
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	46/28

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrissingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Batteriafbryder | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Central løftebøjle | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrissing kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Telematiksystem