

技术数据

HD 35 VO



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H286
双钢轮压路机，带振动和振荡钢轮

亮点

- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有良好的视野。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 紧凑的尺寸。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 易于运输及装载。

技术数据 HD 35 VO (H286)

重量

工作重量, 带 ROPS	kg	2815
最大工作重量	kg	3630
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	11,3/12,1
法国分级, 数值/等级		12,1/PV3

机械设备尺寸

总长度	mm	2530
装载高度, 最小	mm	1755
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1310
最大作业宽度	mm	1250
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2370

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前/后	mm	1200/1200
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	720/720
钢轮厚度, 前部/后部	mm	15/15
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50

柴油发动机

制造商		Kubota
型号		D1803-M-DI-CT02
气缸, 数量		3
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		24,0/32,6/2600
功率, SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2600
废气排放标准		MEE IV
废气排放等级		UN ECE R96 (Tier 3)
废气再处理		-

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0-12,0
爬坡能力, 带/不带振动	%	35/40

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	67/52
振幅, 前部, I/II	mm	0,52/0,52
离心力, 前部, I/II	kN	52/32

振荡

振荡力, 后部, I/II	kN	40/23
振荡频率, 后部, I/II	Hz	39/30
切向振幅, 后部, I/II	mm	1,14/1,14

转向系统

摆动角 +/-	°	8
转向系统, 类型		铰接式转向

喷洒设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

装备

三点铰接摆式接头 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可上锁的耐候型仪表板盖 | 左侧/右侧扶手 | 蓄电池断路开关 | 压力洒水 | 驾驶台两侧都可登车 | 静液压转向系统 | 可隔离振动的驾驶台 | 错轮 | 中央吊杆 | 折叠式塑料刮板 | ROPS, 可折叠

特殊装备

天篷 | 切边/压边装置 | 轮迹指示器 | 洒水系统 切边/压边装置 | 倒车警报 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 移动车载信息系统