

Technische Daten

# HD 30 VT



## Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

H286

### HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfacher Transport, einfache Verladung

## TECHNISCHE DATEN HD 30 VT (H286)

## Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2435
Betriebsgewicht, maximal	kg	3250
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	12,2
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		12,2/PV2

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2530
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2391
Höhe Verladung, Minimum	mm	1755
Achsabstand	mm	1700
Gesamtbreite	mm	1110
Maximale Arbeitsbreite	mm	1050
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
Spurkreisradius, innen	mm	2470

## Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	1000
Bandagendurchmesser, vorn	mm	720
Bandagenstärke, vorn	mm	15
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	0/50

## Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		205/60-R15
Breite über Reifen, hinten	mm	1000
Reifenanzahl, hinten		4

## Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1803-M-DI-CT02
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		24,0/32,6/2600
Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2600
Abgasnorm		MEE IV
Abgasstufe		UN ECE R96 (Tier 3)
Abgasnachbehandlung		-

## Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 12,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	67/52
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,54/0,54
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	46/28

## Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

## Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

## Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	42
Wassertank, Inhalt	L	180
Additivtank, Inhalt	L	18

## Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

## AUSSTATTUNG

3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, absperbar und wetterfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Batterietrennschalter | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Spurversatz | Zentraler Hehebügel | Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | ROPS, klappbar

## SONDERAUSSTATTUNG

Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidgerät | Spuranzeiger | Wasserberieselung Kantenandrück- und Schneidgerät | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Telematiksystem