

Tekniset tiedot

HD 35 VT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H286

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus

TEKNISET TIEDOT HD 35 VT (H286)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2655
Työpaino, maks.	kg	3470
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	11,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,3/PV2

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2391
Kuorman korkeus, min.	mm	1755
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1220
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1200
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		9,5/65-15
Renkaiden leveys, takana	mm	1133
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1803-M-DI-CT02
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		24,0/32,6/2600
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		24,0/32,2/2600
Pakokaasunormi		MEE IV
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	67/52
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,52/0,52
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	52/32

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
---------------------------	---	----

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Vesisäiliö, sisältö	L	180
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojuus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Akun päävirtakytkin | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Keskitetty nostosanka | Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Telematiikkajärjestelmä