

Techniniai duomenys

HD 30 VT



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H286

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 30 VT (H286)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	2435
Maks. darbinis svoris	kg	3250
Statinė linijinė aprova, priekyje	kg/cm	12,2
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		12,2/PV2

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2530
Bendras aukštis su ROPS	mm	2391
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1755
Bazė	mm	1700
Bendras plotis	mm	1110
Maksimalus darbinis plotis	mm	1050
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2470

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1000
Būgno skersmuo, priekyje	mm	720
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		205/60-R15
Plotis virš padangų, gale	mm	1000
Padangų kiekis gale		4

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1803-M-DI-CT02
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		24,0/32,6/2600
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		24,0/32,2/2600
Išmetamųjų dujų standartas		MEE IV
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 12,0
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	67/52
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,54/0,54
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	46/28

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	42
Vandens talpykla, talpa	L	180
Priedų bakas, talpa	L	18

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Baterijos grandinės pertraukiklis | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės poslinkis | Centrinė kėlimo apkaba | Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiama

SPEC. ĮRANGA

Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Juostos žymeklis | Vandens purškimas ant briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaiso | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Telematinė sistema