

Techniniai duomenys

# HD 35 VT



## Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H286

### PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 35 VT (H286)

## Svoriai

Darbinis svoris su ROPS	kg	2655
Maks. darbinis svoris	kg	3470
Statinė linijinė aprova, priekyje	kg/cm	11,3
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		11,3/PV2

## Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	2530
Bendras aukštis su ROPS	mm	2391
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1755
Bazė	mm	1700
Bendras plotis	mm	1310
Maksimalus darbinis plotis	mm	1220
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2370

## Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	1200
Būgno skersmuo, priekyje	mm	720
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50

## Padangų matmenys

Padangų dydis, gale		9,5/65-15
Plotis virš padangų, gale	mm	1133
Padangų kiekis gale		4

## Dyzelinis variklis

Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1803-M-DI-CT02
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		24,0/32,6/2600
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		24,0/32,2/2600
Išmetamųjų dujų standartas		MEE IV
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

## Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 12,0
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

## Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	67/52
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,52/0,52
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	52/32

## Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

## Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandenių sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

## Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	42
Vandens talpykla, talpa	L	180
Priedų bakas, talpa	L	18

## Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

## ĮRANGA

3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Baterijos grandinės pertraukiklis | Slėginė apipurškimo vandenių sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės poslinkis | Centrinė kėlimo apkaba | Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiama

## SPEC. ĮRANGA

Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Juostos žymeklis | Vandens purškimas ant briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaiso | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Telematinė sistema