

Tehnički podaci

HD 35 VO



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibrirajućim i oscilatornim omotačem

H286

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Kompaktne dimenzije
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar

TEHNIČKI PODACI HD 35 VO (H286)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	2815
Radna težina maks.	kg	3630
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	11,3/12,1
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		12,1/PV3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2530
Visina tovara, min.	mm	1755
Međuosovinsko rastojanje	mm	1700
Ukupna širina	mm	1310
Maksimalna radna širina	mm	1250
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2370
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1200/1200
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	720/720
Debljina omotača, napred/nazad	mm	15/15
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1803-M-DI-CT02
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		24,0/32,6/2600
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		24,0/32,2/2600
Standard za emisije izduvnih gasova		MEE IV
Nivo izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Naknadni tretman izduvnih gasova		-
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-12,0
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	35/40
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	67/52
Amplituda, napred, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	52/32
Oscilovanje		
Sila oscilovanja, nazad, I/II	kN	40/23
Frekvencija oscilovanja, nazad, I/II	Hz	39/30
Tangencijalna amplituda, nazad, I/II	mm	1,14/1,14
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	8

Upravljač

Upravljač, vrsta Knick upravljač

Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj L 42

Rezervoar za vodu, sadržaj L 180

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani db(A) 106

Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni db(A) 105

OPREMA

Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Prekidač odvajanja akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Hidrostatički upravljač | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Odstupanje traga | Centralni nosač za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv

POSEBNA OPREMA

Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Indikator traga | Polivanje vodom uređaja za presovanje ivica i za sečenje | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Telematski interfejs