

Tekniska data

# HD 35 VO



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H286

### HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning

## TEKNISKA DATA HD 35 VO (H286)

## Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2815
Tjänstevikt max.	kg	3630
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	11,3/12,1
Fran. klassificering värde/klass		12,1/PV3

## Mått maskin

Total längd	mm	2530
Hög lastning, min.	mm	1755
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1250
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2370

## Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1200/1200
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

## Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1803-M-DI-CT02
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		24,0/32,6/2600
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		24,0/32,2/2600
Avgasnorm		MEE IV
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	35/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	67/52
Amplitud, fram, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	52/32

## oscillation

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	40/23
Oscilleringsfrekvens, bak, I/II	Hz	39/30
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,14/1,14

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

## UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Batterifrånskiljare | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning | Central lyftbygel | Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar

## EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattningskantskärare/kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Telematiksystem