

Tekniska data

HD 35 VV



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H286

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKA DATA HD 35 VV (H286)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2755
Tjänstevikt max.	kg	3570
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	11,3/11,6
Fran. klassificering värde/klass		11,6/PV3

Mått maskin

Total längd	mm	2530
Hög lastning, min.	mm	1755
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1250
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2370

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1200/1200
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1803-M-DI-CT02
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		24,0/32,6/2600
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		24,0/32,2/2600
Avgasnorm		MEE IV
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	67/52
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	67/52
Amplitud, fram, I/II	mm	0,52/0,52
Amplitud, bak, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	52/32
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	52/32

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	42
-----------------------	---	----

Tankinnehåll/volym

Vattentank, innehåll	L	180
----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Batterifrånsljare | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning | Central lyftbygel | Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattning, kantpackare/kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Telematiksystem