

Tekniset tiedot

# HD 12e VT



## Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra tärvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H289

### KOHOKOHDAT

- > Sähkökäyttö, ajo- ja tiivistystehosta tinkimättä
- > Paikallisesti päästötön, alhainen melutaso
- > Sähkömoottorit takaavat värähtelyn hyvän hyötysuhteen
- > Elvytystoiminto pidentää käyttöikä
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

## TEKNISET TIEDOT HD 12e VT (H289)

## Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2670
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	2435
Työpaino, maks.	kg	3110
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1375/1295
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	1570/1540
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	11,47
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,5/PV2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	323,75

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1220
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1200
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		9,5/65-15
Renkaiden leveys, takana	mm	1140
Renkaiden määrä takana		4

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	40/44

## Akku

Nimellisjännite	V	48
Akku, tyyppi		Litiumioni-NMC
Kapasiteetti	kWh	23,4
		CEE 7/4 (suko tyyppi F); CEE 16A

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,5/0,5
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	41/25

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Vesisäiliö, sisältö	L	180
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	99

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia + USB | 3-piste-heiluritahtonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Raidesiirtymä, mekaaninen | Vetosilmukka edessä CompactLine | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS, käännettävä | Vyölukon valvonta | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLink | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Valssien reunavalaistus