

Tekniske data

# HD 10e VV



**Tandemtromler Serie HD CompactLine**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

H289

## HIGHLIGHTS

- > Elektrisk drift uden at gå på kompromis med køre- og komprimeringsevnen
- > Lokal emissionsfri, med lav støjudvikling
- > Høj virkningsgrad via e-motorer til vibration/oscillation
- > Rekuperation til forlænget levetid
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

## TEKNISKE DATA HD 10e VV (H289)

## Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2615
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2390
Driftsvægt maks.	kg	3000
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1304/1321
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1510/1490
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	13,04/13,21
Fran. klassificering, værdi/klasse		13,1/PV3

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1000/1000
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	39/43

## Batteri

Nominal spænding	V	48
Batteri, type		Litium ion NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,53
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,51/0,53
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	35,9/22
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	35,9/22

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Vandtank, indhold	L	180
-------------------	---	-----

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

## UDSTYR

12-V-stikdåse + USB | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjer forrest, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning