

技术数据

# HD 12e VV



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H289  
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

## 亮点

- > 电动操作，不影响行驶和压实性能
- > 本地无排放，低噪音
- > 凭借振动/振荡电机，实现卓越能效
- > 能源回收，以延长使用寿命
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。

## 技术数据 HD 12e VV (H289)

重量		
工作重量, 带 ROPS	kg	2755
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	2530
最大工作重量	kg	3140
轴载荷, 前/后	kg	1377/1394
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	1580/1560
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	11,47/11,62
法国分级, 数值/等级		11,5/PV3
机械设备尺寸		
总长度	mm	2530
总高度, 含 ROPS	mm	2475
装载高度, 最小	mm	1752
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1310
最大作业宽度	mm	1250
离地间隙, 中间	mm	280
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2370
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1200/1200
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	720/720
钢轮厚度, 前部/后部	mm	15/15
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 10,0
爬坡能力, 带/不带振动	%	37/41
蓄电池		
额定电压	V	48
蓄电池, 型号		锂离子 NMC
容量	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko F 型); CEE 16A
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	65/51
振动频率, 后部, I/II	Hz	65/51
振幅, 前部, I/II	mm	0,5/0,5
振幅, 后部, I/II	mm	0,5/0,5
离心力, 前部, I/II	kN	40,7/25
离心力, 后部, I/II	kN	40,7/25
转向系统		
摆动角 +/-	°	8
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
水箱, 容量	L	180
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	104
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	99

## 装备

12 V 插座 + USB | 三点铰接摆式接头 | 带有显示、指示灯和开关的仪表盘 | 可上锁的耐候型仪表板盖 | 压力洒水 | 驾驶台两侧都可登车 | 驾驶杆, 左侧和右侧 | 轮迹偏移, 机械式 | CompactLine 前部吊环 | 自动振动系统 | 水过滤系统 (3 重) | 中央吊杆 | 中央排水口

## 特殊装备

ROPS, 可折叠 | 安全带锁监控 | 天篷 | 切边/压边装置 | HAMM 压实度计 (HCM) | HAMM 温度计 (HTM) | 倒车警报 | JDLINK | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 轮缘照明