

Dati tecnici

HD 12e VV



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con due tamburi vibranti

H289

PEZZI FORTI

- > Funzionamento elettrico, senza compromessi in termini di prestazioni di guida e compattazione
- > Zero emissioni in loco e rumorosità ridotta
- > Elevato rendimento grazie ai motori elettrici per vibrazione/oscillazione
- > Recupero, per una durata superiore
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI HD 12e VV (H289)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	2755
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	2530
Peso di esercizio max.	kg	3140
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	1377/1394
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	1580/1560
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	11,47/11,62
Classificazione franc., valore/classe		11,5/PV3

Dimensioni macchina

Lunghezza complessiva	mm	2530
Altezza complessiva con ROPS	mm	2475
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1700
Larghezza complessiva	mm	1310
Larghezza di lavoro massima	mm	1250
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di curvatura, interno	mm	2370

Dimensioni tamburi

Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1200/1200
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	720/720
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	15/15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50

Trasmissione

Velocità, continua	km/h	0 - 10,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	37/41

Batteria

Tensione nominale	V	48
Batteria, variante di vendita		Ioni di litio NMC
Capacità	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko tipo F); CEE 16A

Vibrazione

Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	65/51
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,5/0,5
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,5/0,5
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	40,7/25
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	40,7/25

Sterzata

Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione

Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
----------------------------	--	-----------

Contenuto serbatoio/quantità

Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
---------------------------------	---	-----

Livello sonoro

Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	104
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	99

DOTAZIONE

Presa da 12 V + USB | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | Sfalsamento tamburi, meccanico | Occhio di traino anteriore CompactLine | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale | Scarico acqua centrale

OPZIONE

ROPS, pieghevole | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Tettuccio di protezione | Kit tagliagunti/filomuro | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Allarme retromarcia | JDLINK | Fari di lavoro | Lampeggiante | Illuminazione bordo tamburi