

Teknik bilgiler

HD 12e VV



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H289

ÖNE ÇIKANLAR

- > Elektrikli işletim, sürüş ve sıkıştırma gücünden taviz vermez
- > Yerel emisyonuz ve düşük gürültü oluşumuna sahip
- > Titreşim ve osilasyon için E-motorlar sayesinde yüksek verimlilik derecesi
- > Daha uzun kullanım ömrü için geri kazanım
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER HD 12e VV (H289)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2755
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	2530
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3140
Aks yükü, ön/arka	kg	1377/1394
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	1580/1560
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	11,47/11,62
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,5/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1310
Maksimum çalışma genişliği	mm	1250
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 10,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	37/41

Akü

Nominal gerilim	V	48
Akü, Tip		Lityum İyon NMC
Kapasite	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko tip F); CEE 16A

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,5/0,5
Genlik, arka, I/II	mm	0,5/0,5
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	40,7/25
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	40,7/25

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	180
--------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	99

DONANIM

12 V priz + USB | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | İzden sapma, mekanik | CompactLine ön çekme halkası | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

ROPS, katlanabilir | Kemer tokası denetimi | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Geri vites alarmı | JDLINK | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Bant kenar aydınlatması