

Tekniske data

HD 10e VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H289

HIGHLIGHTS

- > Elektrisk drift uden at gå på kompromis med køre- og komprimeringsevnen
- > Lokal emissionsfri, med lav støjudvikling
- > Høj virkningsgrad via e-motorer til vibration/oscillation
- > Rekuperation til forlænget levetid
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD 10e VT (H289)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2535
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2300
Driftsvægt maks.	kg	2970
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1305/1230
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1500/1470
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	13,04
Fran. klassificering, værdi/klasse		13,1/PV2
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	307,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1000
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		205/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	1000
Antal dæk, bagest		4

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	41/46

Batteri

Nominal spænding	V	48
Batteri, type		Litium ion NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,53
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	36/22

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

UDSTYR

12-V-stikdåse + USB | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjer forrest, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kantryk- og skæreeffekt | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning