

Dati tecnici

HD 10e VT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H289

PEZZI FORTI

- > Funzionamento elettrico, senza compromessi in termini di prestazioni di guida e compattazione
- > Zero emissioni in loco e rumorosità ridotta
- > Elevato rendimento grazie ai motori elettrici per vibrazione/oscillazione
- > Recupero, per una durata superiore
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI HD 10e VT (H289)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	2535
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	2300
Peso di esercizio max.	kg	2970
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	1305/1230
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	1500/1470
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	13,04
Classificazione franc., valore/classe		13,1/PV2
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	307,5
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2530
Altezza complessiva con ROPS	mm	2475
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1700
Larghezza complessiva	mm	1110
Larghezza di lavoro massima	mm	1050
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di curvatura, interno	mm	2470
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1000
Diametro del tamburo, anteriore	mm	720
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		205/60-R15
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1000
Numero pneumatici, posteriori		4
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 9,6
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	41/46
Batteria		
Tensione nominale	V	48
Batteria, variante di vendita		Ioni di litio NMC
Capacità	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko tipo F); CEE 16A
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51

Vibrazione		
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,51/0,53
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	36/22
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
Serbatoio additivi, contenuto	L	18
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	104
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	99

DOTAZIONE

Presca da 12 V + USB | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | Sfalsamento tamburi, meccanico | Occhio di traino anteriore CompactLine | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale | Scarico acqua centrale

OPZIONE

ROPS, pieghevole | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Tettuccio di protezione | Kit tagliagiunti/filomuro | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Allarme retromarcia | JDLINK | Fari di lavoro | Lampeggiante | Illuminazione bordo tamburi