

Tekniska data

# HD 10e VT



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H289

### HÖJDPUNKTER

- > Eldrift som inte kompromissar med kör- och packningsprestandan
- > Lokalt emissionsfri, avger lite buller
- > Hög verkningsgrad med elmotorer för vibration/oscillation
- > Återhämtning för längre livstid
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

## TEKNISKA DATA HD 10e VT (H289)

## Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2535
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	2300
Tjänstevikt max.	kg	2970
Axellast, fram/bak	kg	1305/1230
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	1500/1470
Statisk linjelast, fram	kg/cm	13,04
Fran. klassificering värde/klass		13,1/PV2
Hjullast per däck, bak	kg	307,5

## Mått maskin

Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1000
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

## Mått däck

Däckdimension, bak		205/60-R15
Däckbredd, bak	mm	1000
Antal däck, bak		4

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	41/46

## Batteri

Märkspänning	V	48
Batteri, typ		Litiumjon NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (skyddskontakt typ F); CEE 16A

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,53
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	36/22

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volym

Vattentank, innehåll	L	180
Additivtank, innehåll	L	18

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	99

## UTRUSTNING

12 V-uttag + USB | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Valsförskjutning, mekanisk | Dragögla fram, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLink | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter