

Tekniska data

# HD 10e VO



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H289

### HÖJDPUNKTER

- > Eldrift som inte kompromissar med kör- och packningsprestandan
- > Lokalt emissionsfri, avger lite buller
- > Hög verkningsgrad med elmotorer för vibration/oscillation
- > Återhämtning för längre livstid
- > Packning med oscillering

## TEKNISKA DATA HD 10e VO (H289)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	2675
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	2450
Tjänstevikt max.	kg	3060
Axellast, fram/bak	kg	1305/1370
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	1510/1550
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	13,04/13,42
Fran. klassificering värde/klass		13,1/PV3

Mått maskin		
Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1000/1000
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	38/42

Batteri		
Märkspänning	V	48
Batteri, typ		Litiumjon NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (skyddskontakt typ F); CEE 16A

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,53
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	35,9/22,1

oscillation		
Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	36,6/21,3
Oscilleringsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
Tangentuell amplitud, bak, I/II	mm	1,34/1,34

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	180

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	99

## UTRUSTNING

12 V-uttag + USB | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Valsförskjutning, mekanisk | Dragögla fram, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter