

Tekniset tiedot

# HD 12e VO



## Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H289

### KOHOKOHDAT

- > Sähkökäyttö, ajo- ja tiivistystehosta tinkimättä
- > Paikallisesti päästötön, alhainen melutaso
- > Sähkömoottorit takaavat värähtelyn hyvän hyötysuhteen
- > Elvytystoiminto pidentää käyttöikä
- > Tiivistys oskillaation avulla

## TEKNISET TIEDOT HD 12e VO (H289)

Painot		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2810
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	2585
Työpaino, maks.	kg	3190
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1375/1435
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	1580/1610
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	11,47/11,72
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,5/PV3

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1250
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	720/720
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	15/15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 10,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	36/40

Akku		
Nimellisjännite	V	48
Akku, tyyppi		Litiumioni-NMC
Kapasiteetti	kWh	23,4
		CEE 7/4 (suko tyyppi F); CEE 16A

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,5/0,51
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	40,7/25

Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	36,6/21,32
Oskillaatiotaajuus, takana, /II	Hz	38/29
Tangentiaalinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,16/1,16

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaiteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Vesisäiliö, sisältö	L	180
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	99

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia + USB | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutussyntetelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Raidesiirtymä, mekaaninen | Vetosilmukka edessä CompactLine | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS, käännettävä | Vyölukon valvonta | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLink | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Valssien reunavalaistus