

Të dhënat teknike

HD 10e OT



Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me shtresa me lëkundje dhe set rotash

H289

PIKAT KRYESORE

- > Funksionim elektrik, pa komprometuar kilometrazhin dhe kompresionin
- > Pa emetime lokale, me gjenerimin e zhurmës
- > Shkalla e efikasitetit në motorët elektrikë për virbimin/lëkundjet
- > Rikuperimi për jetëgjatësi të zgjatur
- > Ngjeshje me lëkundje

TË DHËNAT TEKNIKE HD 10e OT (H289)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	2595
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	2360
Pesha maks. e punës	kg	3030
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	1365/1230
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	1560/1470
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	13,42
Klasifikimi franc., vlera/klasa		
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	307,5
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2475
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1752
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1110
Gjerësia maksimale e punës	mm	1050
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2470
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1000
Diametri i rulit, para	mm	720
Trashësia e rulit, para	mm	15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		205/60-R15
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1000
Numri i gomave, mbrapa		4
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 9,6
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	41/46
Bateria		
Tensioni nominal	V	48
Bateria, Typ		Jone litiumi NMC
Kapaciteti	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Shuko lloji F); CEE 16A
Lëkundja		
Forca e luhatjes, përpara, I/II	kN	36,6/21,32
Amplituda tangenciale, përpara, I/II	mm	1,34/1,34
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i ujit, përbajtja	L	180
Rezervuari i aditivit, përbajtja	L	18
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	104
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	99

KONFIGURIMI

Prizë 12 V + USB | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas | Zhvendosje gjurme, mekanike | Vrima e varjes përpara e CompactLine | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

ROPS, me palosje | Monitorim i kapësës së rripit | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese |