

Технически характеристики

HD 10e OT



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с осцилиращ бандаж и набор колела

H289

АКЦЕНТИ

- > Електрическо задвижване, без компромиси при движение и уплътняване
- > Локално без емисии, с нисък шум
- > Висок коефициент на ефективност чрез електромоторите за вибрация/осцилация
- > Рекулерация за удължен експлоатационен живот
- > Уплътняване с осцилация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 10e OT (H289)

Тежести

Работно тегло с ROPS	kg	2595
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	2360
Работно тегло макс.	kg	3030
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	1365/1230
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	1560/1470
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	13,42
Френс. класифициране, стойност/клас		
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	307,5

Размери машина

Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2475
Височина претоварване, миним.	mm	1752
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1110
Максимална работна ширина	mm	1050
Клиренс, среда	mm	280
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2470

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	1000
Диаметър на бандажа, отпред	mm	720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50

Размери гуми

Размер на гумите, отзад		205/60-R15
Ширина през гумите, отзад	mm	1000
Брой на гумите, отзад		4

Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 9,6
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	41/46

Акумулатор

Номинално напрежение	V	48
Акумулатор, тип		Литиево-йонна NMC
Капацитет	kWh	23,4
		CEE 7/4 (тип шуко F); CEE 16 A

Осцилация

Осцилационна сила, отпред, I/II	kN	36,6/21,32
---------------------------------	----	------------

Осцилация

Тангенциална амплитуда, отпред, I/II	mm	1,34/1,34
--------------------------------------	----	-----------

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупецко кормилно управление

Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Воден резервоар, съдържание	L	180
Резервоар за добавки, съдържание	L	18

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	104
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	99

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт + USB | 3-точков махален чупец се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Лост за управление, вляво и вдясно | Изместване на следата, механично | Халка за окачване на CompactLine | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централна подемна скоба | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, сгъваема | Контрол на ключалката на колана | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на температурата (HTM) | Аларма при заден ход | JDLINK | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Осветление на ръбовете на бандажите