

Tekniske data

# HD 10e OT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med oscillationstromle og hjulsæt

H289

### HIGHLIGHTS

- > Elektrisk drift uden at gå på kompromis med køre- og komprimeringsevnen
- > Lokal emissionsfri, med lav støjudvikling
- > Høj virkningsgrad via e-motorer til vibration/oscillation
- > Rekuperation til forlænget levetid
- > Kompression med oscillation

## TEKNISKE DATA HD 10e OT (H289)

## Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2595
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2360
Driftsvægt maks.	kg	3030
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1365/1230
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1560/1470
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	13,42
Fran. klassificering, værdi/klasse		
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	307,5

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1000
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

## Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		205/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	1000
Antal dæk, bagest		4

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	41/46

## Batteri

Nominal spænding	V	48
Batteri, type		Litium ion NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A

## Oscillation

Oscillationskraft, forrest, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentialamplitude, forrest, I/II	mm	1,34/1,34

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrislning, type		Tryk
------------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

## UDSTYR

12-V-stikdåse + USB | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrislning | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjler forrest, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kanttryk- og skærearparat | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning