

Tekniset tiedot

HD 10e OT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine
Tandemjyra oskillaatiovalssin ja pyöräsarjan kanssa

H289

KOHOKOHDAT

- > Sähkökäyttö, ajo- ja tiivistystehosta tinkimättä
- > Paikallisesti päästötön, alhainen melutaso
- > Sähkomoottorit takaavat värähtelyn hyvän hyötysuhteen
- > Elvytystoiminto pidentää käyttöikä
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT HD 10e OT (H289)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2595
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	2360
Työpaino, maks.	kg	3030
Akselikuorma, edessä/takana	kg	1365/1230
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	1560/1470
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	13,42
Ransk. luokitus, arvo/luokka		
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	307,5

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1110
Maksimaalinen työleveys	mm	1050
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2470

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1000
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		205/60-R15
Renkaiden leveys, takana	mm	1000
Renkaiden määrä takana		4

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	41/46

Akku

Nimellisjännite	V	48
Akku, tyyppi		Litiumioni-NMC
Kapasiteetti	kWh	23,4
		CEE 7/4 (suko tyyppi F); CEE 16A

Oskillaatio

Oskillaatiovoima, edessä, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentiaalinen amplitudi, edessä, I/II	mm	1,34/1,34

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Vesisäiliö, sisältö	L	180
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	104
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	99

VARUSTEET

12 V:n pistorasia + USB | 3-piste-heiluritahtonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Raidesiirtymä, mekaaninen | Vetosilmukka edessä CompactLine | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

ROPS, käännettävä | Vyölukon valvonta | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Valssien reunavalaistus