

Tekniske data

# HD 12e OT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med oscillationstromle og hjulsæt

H289

### HIGHLIGHTS

- > Elektrisk drift uden at gå på kompromis med køre- og komprimeringsevnen
- > Lokal emissionsfri, med lav støjudvikling
- > Høj virkningsgrad via e-motorer til vibration/oscillation
- > Rekuperation til forlænget levetid
- > Kompression med oscillation

## TEKNISKE DATA HD 12e OT (H289)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2725
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2490
Driftsvægt maks.	kg	3170
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1430/1295
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1630/1540
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	11,72
Från. klassificering, værdi/klasse		
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	323,75
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1220
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1200
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		9,5/65-15
Bredde over dæk, bagest	mm	1140
Antal dæk, bagest		4
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	40/44
Batteri		
Nominal spænding	V	48
Batteri, type		Litium ion NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A
Oscillation		
Oscillationskraft, forrest, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentialamplitude, forrest, I/II	mm	1,16/1,16
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrislning, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

## UDSTYR

12-V-stikdåse + USB | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrislning | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjler forrest, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kantryk- og skærearparat | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning