

Technische gegevens

HD 12e OT



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met oscillatierol en wielset

H289

HIGHLIGHTS

- > Elektrische bediening, zonder compromissen bij rij- en verdichtingsvermogen
- > Lokaal emissievrij, met geringe geluidsontwikkeling
- > Hoge effectiviteit door E-motoren voor trilling/oscillatie
- > Recuperatie voor verlengde levensduur
- > Verdichting met oscillatie

TECHNISCHE GEGEVENS HD 12e OT (H289)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	2725
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	2490
Bedrijfgewicht max.	kg	3170
Asbelasting, voor / achter	kg	1430/1295
Aslast bij bedrijfgewicht max., voor/achter	kg	1630/1540
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	11,72
Franse classificatie, waarde/klasse		
Wielbelasting per band, achter	kg	323,75

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2475
Hoogte verlading, min.	mm	1752
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1310
Maximale werkbreedte	mm	1220
Bodemspeling, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2370

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1200
Roldiameter, voor	mm	720
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		9,5/65-15
Breedte over band, achter	mm	1140
Aantal banden, achter		4

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 9,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	40/44

Accu

Nominale spanning	V	48
Accu, type		Lithium ionen NMC
Capaciteit	kWh	23,4
		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A

Oscillatie

Oscillatiekracht, voor, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentiële amplitude, voor, I/II	mm	1,16/1,16

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	180
Additietank, inhoud	L	18

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	104
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	99

UITRUSTING

12V-stopcontact + USB | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | Spoorcompensatie, mechanisch | Sleepoog vooraan CompactLine | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

ROPS opvouwbaar | Veiligheidsgordelcontrole | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | HAMM Temperature Meter (HTM) | Achteruitrijalarm | JDLink | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Rolrandverlichting