

Tekniska data

# HD 12e OT



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med oscillationsvals och hjulsats

H289

### HÖJDPUNKTER

- > Eldrift som inte kompromissar med kör- och packningsprestandan
- > Lokalt emissionsfri, avger lite buller
- > Hög verkningsgrad med elmotorer för vibration/oscillation
- > Återhämtning för längre livstid
- > Packning med oscillering

## TEKNISKA DATA HD 12e OT (H289)

## Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2725
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	2490
Tjänstevikt max.	kg	3170
Axellast, fram/bak	kg	1430/1295
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	1630/1540
Statisk linjelast, fram	kg/cm	11,72
Fran. klassificering värde/klass		
Hjullast per däck, bak	kg	323,75

## Mått maskin

Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1310
Maximal arbetsbredd	mm	1220
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2370

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1200
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

## Mått däck

Däckdimension, bak		9,5/65-15
Däckbredd, bak	mm	1140
Antal däck, bak		4

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	40/44

## Batteri

Märkspänning	V	48
Batteri, typ		Litiumjon NMC
Kapacitet	kWh	23,4
		CEE 7/4 (skyddskontakt typ F); CEE 16A

## oscillation

Oscilleringskraft, fram, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentuell amplitud, fram, I/II	mm	1,16/1,16

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volymer

Vattentank, innehåll	L	180
Additivtank, innehåll	L	18
<b>Ljudnivå</b>		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	104
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	99

## UTRUSTNING

12 V-uttag + USB | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Valsförskjutning, mekanisk | Dragögla fram, CompactLine | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | JDLink | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter