

Të dhënat teknike

# HP 100i



## Rula me goma Seria HP

Rula me goma të klasit të peshës 6-10 t

H300

### PIKAT KRYESORE

- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

## TË DHËNAT TEKNIKE HP 100i (H300)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	5890
Pesha e punës me ROPS	kg	5720
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	5400
Pesha maks. e punës	kg	10020
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	3140/2750
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	5350/4670
Klasifikimi franc., vlera/klasa		
Ngarkesa për gomë, përpara/mbrapa	kg	628/688
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4590
Lartësia totale me kabinë	mm	2872
Lartësia totale me ROPS	mm	2952
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2192
Distanca ndërmjet akseve	mm	3340
Gjerësia totale me kabinë	mm	1803
Gjerësia maksimale e punës	mm	1725
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	760/760
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4140
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, përpara/mbrapa		7.50-15/7.50-15
Gjerësia mbi goma, përpara/mbrapa	mm	1725/1350
Numri i gomave, përpara/mbrapa		5/4
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2.9 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIB / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-19,9
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	120

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	700
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	100

## KONFIGURIMI

Prizë 12 V | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Parazgjedhje e shpejtësisë | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror | ROPS, fikse

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Gërryesi prej furçash, i palosshëm | Versioni me spërkatje me ujë | Kabinë ROPS me dyer të pandara (FOPS, niveli I) | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Fikse zjarri | Tavan mbrojtës | Matësi i shpejtësisë | Ndalim automatik i motorit | Sistem kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Ndriçimi i gomave, LED | Çelës i fikjes së baterisë